

Каталог продукции Caravell

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://caravell.nt-rt.ru/> || эл.почта: cev@nt-rt.ru

Стекло-
дверь
на петлях



Caravell 225-92

Caravell 335-92

Caravell 445-92

Caravell 535-92

Caravell 635-92

Общий объем (л)	208	319	421	509	599
Чистый объем (л)	173	268	355	401	473
Внутренние габариты (ш*г*в)	630 * 530 * 725	920 * 530 * 725	1185 * 530 * 725	1415 * 530 * 725	1650 * 530 * 725
Внешние габариты (ш*г*в)	755 * 725 * 915	1045 * 725 * 915	1310 * 725 * 915	1540 * 725 * 915	1775 * 725 * 915
Вес нетто (кг)	46	56	62	72	76
Вес брутто с упаковкой (кг)	48	58	64	75	80
Диапазон температур (°C)	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290
Мощность	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V
Частота	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Вместимость контейнера 20'' (ед)	42	30	24	20	18
Вместимость контейнера 40'' (ед)	86	64	50	44	38
Вместимость контейнера 40''НС (ед)	112	84	66	58	50
Вместимость грузовика (ед)	102	72	56	50	44

Стандартные
Характеристики

* Стекло-дверь на петлях	* Стекло-дверь на петлях	* Стекло-дверь на петлях	* Стекло-дверь на петлях	* Стекло-дверь на петлях
* Внутреннее алюминиевое рефлекторное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлекторное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлекторное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлекторное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлекторное покрытие
* 2 корзины (270 mm)	* 3 корзины (270 mm)	* 4 корзины (270 mm)	* 5 корзины (270 mm)	* 6 корзины (270 mm)
* Колеса (одиночные, без ограничителей)	* Колеса (одиночные, без ограничителей)	* Колеса (одиночные, без ограничителей)	* Колеса (одиночные, без ограничителей)	* Колеса (одиночные, без ограничителей)
* Белый ларь	* Белый ларь	* Белый ларь	* Белый ларь	* Белый ларь
* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый
* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа
* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки
* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний
* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

Дополнительные
Характеристики

* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины
* Перегородки для корзин: вертикальные и горизонтальные	* Перегородки для корзин: вертикальные и горизонтальные	* Перегородки для корзин: вертикальные и горизонтальные	* Перегородки для корзин: вертикальные и горизонтальные	* Перегородки для корзин: вертикальные и горизонтальные
* Колеса: (двойные, прорезиненные с тормозами)	* Колеса: (двойные, прорезиненные с тормозами)	* Колеса: (двойные, прорезиненные с тормозами)	* Колеса: (двойные, прорезиненные с тормозами)	* Колеса: (двойные, прорезиненные с тормозами)
* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры
* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка
* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер
* Дистанционные замок	* Дистанционные замок	* Дистанционные замок	* Дистанционные замок	* Дистанционные замок

Раздвижные
стеклянные
двери



Caravell 225-93

Caravell 335-93

Caravell 445-93

Caravell 535-93

Caravell 635-93

Общий объем (л)	208	319	421	509	599
Чистый объем (л)	173	268	355	401	473
Внутренние габариты (ш*г*в)	630 * 530 * 725	920 * 530 * 725	1185 * 530 * 725	1415 * 530 * 725	1650 * 530 * 725
Внешние габариты (ш*г*в)	755 * 655 * 915	1045 * 655 * 915	1310 * 655 * 915	1540 * 655 * 915	1775 * 655 * 915
Вес нетто (кг)	46	56	62	72	76
Вес брутто с упаковкой (кг)	48	58	64	75	80
Диапазон температур (°C)	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290
Мощность	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V
Частота	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Вместимость контейнера 20'' (ед)	42	30	24	20	18
Вместимость контейнера 40'' (ед)	86	64	50	44	38
Вместимость контейнера 40''HC (ед)	112	84	66	58	50
Вместимость грузовика (ед)	102	72	56	50	44

Стандартные
Характеристики

* Раздвижные двери	* Раздвижные двери	* Раздвижные двери	* Раздвижные двери	* Раздвижные двери
* Верхняя алюминиевая рамка	* Верхняя алюминиевая рамка	* Верхняя алюминиевая рамка	* Верхняя алюминиевая рамка	* Верхняя алюминиевая рамка
* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
* 2 корзины (270 mm)	* 3 корзины (270 mm)	* 4 корзины (270 mm)	* 5 корзины (270 mm)	* 6 корзины (270 mm)
* Колеса (одиночное, без ограничителей)	* Колеса (одиночное, без ограничителей)	* Колеса (одиночное, без ограничителей)	* Колеса (одиночное, без ограничителей)	* Колеса (одиночное, без ограничителей)
* Белый ларь	* Белый ларь	* Белый ларь	* Белый ларь	* Белый ларь
* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый
* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа
* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки
* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний
* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

Дополнительные
Характеристики

* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины
* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин
* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры
* Гравировка	* Гравировка	* Гравировка	* Гравировка	* Гравировка
* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка
* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер

Глухие
раздвижные
двери



Caravell 225-94

Caravell 335-94

Caravell 445-94

Caravell 535-94

Caravell 635-94

Общий объем (л)	208	319	421	509	599
Чистый объем (л)	173	268	355	401	473
Внутренние габариты (ш*г*в)	630 * 530 * 725	920 * 530 * 725	1185 * 530 * 725	1415 * 530 * 725	1650 * 530 * 725
Внешние габариты (ш*г*в)	755 * 655 * 915	1045 * 655 * 915	1310 * 655 * 915	1540 * 655 * 915	1775 * 655 * 915
Вес нетто (кг)	46	56	62	72	76
Вес брутто с упаковкой (кг)	48	58	64	75	80
Диапазон температур (°C)	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290
Мощность	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V
Частота	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Вместимость контейнера 20'' (ед)	42	30	24	20	18
Вместимость контейнера 40'' (ед)	86	64	50	44	38
Вместимость контейнера 40''HC (ед)	112	84	66	58	50
Вместимость грузовика (ед)	102	72	56	50	44

Стандартные
Характеристики

* Глухие раздвижные двери * Верхняя алюминиевая рамка * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие * 2 корзины (270 mm) * Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами * Белый ларь * Термометр: внутренний, аналоговый * Металлический замок и 2 ключа * Упаковка для перевозки * Термостат: внутренний * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Глухие раздвижные двери * Верхняя алюминиевая рамка * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие * 3 корзины (270 mm) * Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами * Белый ларь * Термометр: внутренний, аналоговый * Металлический замок и 2 ключа * Упаковка для перевозки * Термостат: внутренний * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Глухие раздвижные двери * Верхняя алюминиевая рамка * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие * 4 корзины (270 mm) * Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами * Белый ларь * Термометр: внутренний, аналоговый * Металлический замок и 2 ключа * Упаковка для перевозки * Термостат: внутренний * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Глухие раздвижные двери * Верхняя алюминиевая рамка * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие * 5 корзины (270 mm) * Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами * Белый ларь * Термометр: внутренний, аналоговый * Металлический замок и 2 ключа * Упаковка для перевозки * Термостат: внутренний * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Глухие раздвижные двери * Верхняя алюминиевая рамка * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие * 6 корзины (270 mm) * Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами * Белый ларь * Термометр: внутренний, аналоговый * Металлический замок и 2 ключа * Упаковка для перевозки * Термостат: внутренний * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)
---	---	---	---	---

Дополнительные
Характеристики

* Индивидуализированные корзины * Перегородки для корзин * Колеса: двойные, прорезиненные, с тормозами * Брендирование: шелкография и стикеры * Внешний термостат / контроллер	* Индивидуализированные корзины * Перегородки для корзин * Колеса: двойные, прорезиненные, с тормозами * Брендирование: шелкография и стикеры * Внешний термостат / контроллер	* Индивидуализированные корзины * Перегородки для корзин * Колеса: двойные, прорезиненные, с тормозами * Брендирование: шелкография и стикеры * Внешний термостат / контроллер	* Индивидуализированные корзины * Перегородки для корзин * Колеса: двойные, прорезиненные, с тормозами * Брендирование: шелкография и стикеры * Внешний термостат / контроллер	* Индивидуализированные корзины * Перегородки для корзин * Колеса: двойные, прорезиненные, с тормозами * Брендирование: шелкография и стикеры * Внешний термостат / контроллер
--	--	--	--	--

Глухая
дверь на
петлях



Caravell 2114-02

Caravell 3114-02

Caravell 4114-02

Caravell 5114-02

Caravell 6114-02

Общий объем (л)	208	319	421	509	599
Чистый объем (л)	173	268	355	401	473
Внутренние габариты (ш*г*в)	630 * 530 * 725	920 * 530 * 725	1185 * 530 * 725	1415 * 530 * 725	1650 * 530 * 725
Внешние габариты (ш*г*в)	755 * 655 * 915	1045 * 655 * 915	1310 * 655 * 915	1540 * 655 * 915	1775 * 655 * 915
Вес нетто (кг)	42	55	62	71	78
Вес брутто с упаковкой (кг)	46	57	64	74	82
Диапазон температур (°C)	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290
Мощность	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V
Частота	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Вместимость контейнера 20'' (ед)	42	30	24	20	18
Вместимость контейнера 40'' (ед)	86	64	50	44	38
Вместимость контейнера 40''HC (ед)	112	84	66	58	50
Вместимость грузовика (ед)	102	72	56	50	44

Стандартные
Характеристики

* Глухие двери на петлях	* Глухие двери на петлях	* Глухие двери на петлях	* Глухие двери на петлях	* Глухие двери на петлях
* Внутреннее алюминиевое рефлекное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлекное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлекное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлекное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлекное покрытие
* 1(2) корзины (270 mm / 225 mm)	* 1(3) корзины (270 mm / 225 mm)	* 2(4) корзины (270 mm / 225 mm)	* 3(5) корзины (270 mm / 225 mm)	* 3(6) корзины (270 mm / 225 mm)
* Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)	* Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)	* Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)	* Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)	* Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)
* Белый ларь	* Белый ларь	* Белый ларь	* Белый ларь	* Белый ларь
* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый
* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа
* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки
* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний
* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

Дополнительные
Характеристики

* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины
* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин
* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры
* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер

Гнутая
пластиковая
рамка



Caravell 216-99

Caravell 316-99

Caravell 416-99

Caravell 516-99

Caravell 616-99

Общий объем (л)	194	299	395	478	562
Чистый объем (л)	149	240	312	382	454
Внутренние габариты (ш*г*в)	630 * 530 * 620	920 * 530 * 620	1185 * 530 * 620	1415 * 530 * 620	1650 * 530 * 620
Внешние габариты (ш*г*в)	755 * 655 * 915	1045 * 655 * 915	1310 * 655 * 915	1540 * 655 * 915	1775 * 655 * 915
Вес нетто (кг)	46	56	62	72	76
Вес брутто с упаковкой (кг)	48	58	64	75	80
Диапазон температур (°C)	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290
Мощность	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V
Частота	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Вместимость контейнера 20'' (ед)	42	30	24	20	18
Вместимость контейнера 40'' (ед)	86	64	50	44	38
Вместимость контейнера 40''НС (ед)	112	84	66	58	50
Вместимость грузовика (ед)	102	72	56	50	44

Стандартные
Характеристики

* Наклонные стеклянные раздвижные двери	* Наклонные стеклянные раздвижные двери	* Наклонные стеклянные раздвижные двери	* Наклонные стеклянные раздвижные двери	* Наклонные стеклянные раздвижные двери
* Верхняя пластиковая рамка	* Верхняя пластиковая рамка	* Верхняя пластиковая рамка	* Верхняя пластиковая рамка	* Верхняя пластиковая рамка
* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
* 2 корзины (270 mm)	* 3 корзины (270 mm)	* 4 корзины (270 mm)	* 5 корзины (270 mm)	* 6 корзины (270 mm)
* Колеса (одиночное, без ограничителей)	* Колеса (одиночное, без ограничителей)	* Колеса (одиночное, без ограничителей)	* Колеса (одиночное, без ограничителей)	* Колеса (одиночное, без ограничителей)
* Белый ларь	* Белый ларь	* Белый ларь	* Белый ларь	* Белый ларь
* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа	* Металлический замок и 2 ключа
* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки
* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний
* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

Дополнительные
Характеристики

* Гнутые стеклянные раздвижные двери	* Гнутые стеклянные раздвижные двери	* Гнутые стеклянные раздвижные двери	* Гнутые стеклянные раздвижные двери	* Гнутые стеклянные раздвижные двери
* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины
* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин
* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры
* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка
* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер

Гнутые стеклянные раздвижные двери



Caravell 206-99

Caravell 306-99

Caravell 406-99

Caravell 506-99

Caravell 606-99

Общий объем (л)	194	299	395	478	562
Чистый объем (л)	149	240	312	382	454
Внутренние габариты (ш*г*в)	630 * 530 * 620	920 * 530 * 620	1185 * 530 * 620	1415 * 530 * 620	1650 * 530 * 620
Внешние габариты (ш*г*в)	755 * 655 * 915	1045 * 655 * 915	1310 * 655 * 915	1540 * 655 * 915	1775 * 655 * 915
Вес нетто (кг)	45	55	66	73	77
Вес брутто с упаковкой (кг)	47	57	68	76	81
Диапазон температур (°C)	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290
Мощность	220-240 В / 115 В	220-240 В / 115 В	220-240 В / 115 В	220-240 В / 115 В	220-240 В / 115 В
Частота	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Вместимость контейнера 20" (ед)	42	30	24	20	18
Вместимость контейнера 40" (ед)	86	64	50	44	38
Вместимость контейнера 40"HC (ед)	112	84	66	58	50
Вместимость грузовика (ед)	102	72	56	50	44

Стандартные Характеристики

* Гнутые стеклянные раздвижные двери * Верхняя алюминиевая рамка * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие * 2 корзины (270 mm) * Колеса (одиночное, без ограничителей) * Белый ларь * Термометр: внутренний, аналоговый * Металлический замок и 2 ключа * Упаковка для перевозки * Термостат: внутренний * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Гнутые стеклянные раздвижные двери * Верхняя алюминиевая рамка * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие * 3 корзины (270 mm) * Колеса (одиночное, без ограничителей) * Белый ларь * Термометр: внутренний, аналоговый * Металлический замок и 2 ключа * Упаковка для перевозки * Термостат: внутренний * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Гнутые стеклянные раздвижные двери * Верхняя алюминиевая рамка * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие * 4 корзины (270 mm) * Колеса (одиночное, без ограничителей) * Белый ларь * Термометр: внутренний, аналоговый * Металлический замок и 2 ключа * Упаковка для перевозки * Термостат: внутренний * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Гнутые стеклянные раздвижные двери * Верхняя алюминиевая рамка * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие * 5 корзины (270 mm) * Колеса (одиночное, без ограничителей) * Белый ларь * Термометр: внутренний, аналоговый * Металлический замок и 2 ключа * Упаковка для перевозки * Термостат: внутренний * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Гнутые стеклянные раздвижные двери * Верхняя алюминиевая рамка * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие * 6 корзины (270 mm) * Колеса (одиночное, без ограничителей) * Белый ларь * Термометр: внутренний, аналоговый * Металлический замок и 2 ключа * Упаковка для перевозки * Термостат: внутренний * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)
---	---	---	---	---

Дополнительные Характеристики

* Индивидуализированные корзины * Перегородки для корзин * Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами * Брендирование: шелкография и стикеры * Гравировка * Внутренняя светодиодная подсветка * Внешний термостат / контроллер	* Индивидуализированные корзины * Перегородки для корзин * Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами * Брендирование: шелкография и стикеры * Гравировка * Внутренняя светодиодная подсветка * Внешний термостат / контроллер	* Индивидуализированные корзины * Перегородки для корзин * Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами * Брендирование: шелкография и стикеры * Гравировка * Внутренняя светодиодная подсветка * Внешний термостат / контроллер	* Индивидуализированные корзины * Перегородки для корзин * Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами * Брендирование: шелкография и стикеры * Гравировка * Внутренняя светодиодная подсветка * Внешний термостат / контроллер	* Индивидуализированные корзины * Перегородки для корзин * Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами * Брендирование: шелкография и стикеры * Гравировка * Внутренняя светодиодная подсветка * Внешний термостат / контроллер
--	--	--	--	--

Гнутая
стеклянная
дверь на
петлях



Caravell 206-98

Caravell 306-98

Caravell 406-98

Caravell 506-98

Caravell 606-98

Общий объем (л)	194	299	395	478	563
Чистый объем (л)	150	234	311	356	420
Внутренние габариты (ш*г*в)	630 * 530 * 620	920 * 530 * 620	1185 * 530 * 620	1415 * 530 * 620	1650 * 530 * 620
Внешние габариты (ш*г*в)	755 * 725 * 910	1045 * 725 * 910	1310 * 725 * 910	1540 * 725 * 910	1775 * 725 * 910
Вес нетто (кг)	49	59	71	79	83
Вес брутто с упаковкой (кг)	51	61	73	82	87
Диапазон температур (°C)	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290
Мощность	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V
Частота	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Вместимость контейнера 20'' (ед)	42	30	24	20	18
Вместимость контейнера 40'' (ед)	86	64	50	44	38
Вместимость контейнера 40''НС (ед)	112	84	66	58	50
Вместимость грузовика (ед)	102	72	56	50	44

Стандартные
Характеристики

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">* Гнутые стеклянные двери на петлях* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие* 2 корзины (270 mm)* Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)* Белый ларь* Термометр: внутренний, аналоговый* Упаковка для перевозки* Термостат: внутренний* Кабель (2,5м от компрессорной решетки) | <ul style="list-style-type: none">* Гнутые стеклянные двери на петлях* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие* 3 корзины (270 mm)* Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)* Белый ларь* Термометр: внутренний, аналоговый* Упаковка для перевозки* Термостат: внутренний* Кабель (2,5м от компрессорной решетки) | <ul style="list-style-type: none">* Гнутые стеклянные двери на петлях* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие* 4 корзины (270 mm)* Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)* Белый ларь* Термометр: внутренний, аналоговый* Упаковка для перевозки* Термостат: внутренний* Кабель (2,5м от компрессорной решетки) | <ul style="list-style-type: none">* Гнутые стеклянные двери на петлях* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие* 5 корзины (270 mm)* Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)* Белый ларь* Термометр: внутренний, аналоговый* Упаковка для перевозки* Термостат: внутренний* Кабель (2,5м от компрессорной решетки) | <ul style="list-style-type: none">* Гнутые стеклянные двери на петлях* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие* 6 корзины (270 mm)* Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)* Белый ларь* Термометр: внутренний, аналоговый* Упаковка для перевозки* Термостат: внутренний* Кабель (2,5м от компрессорной решетки) |
|--|--|--|--|--|

Дополнительные
Характеристики

- | | | | | |
|--|--|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">* Индивидуализированные корзины* Перегородки для корзин* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами* Брендирование: шелкография и стикеры* Гравировка* Внутренняя светодиодная подсветка* Внешний термостат / контроллер | <ul style="list-style-type: none">* Индивидуализированные корзины* Перегородки для корзин* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами* Брендирование: шелкография и стикеры* Гравировка* Внутренняя светодиодная подсветка* Внешний термостат / контроллер | <ul style="list-style-type: none">* Индивидуализированные корзины* Перегородки для корзин* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами* Брендирование: шелкография и стикеры* Гравировка* Внутренняя светодиодная подсветка* Внешний термостат / контроллер | <ul style="list-style-type: none">* Индивидуализированные корзины* Перегородки для корзин* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами* Брендирование: шелкография и стикеры* Гравировка* Внутренняя светодиодная подсветка* Внешний термостат / контроллер | <ul style="list-style-type: none">* Индивидуализированные корзины* Перегородки для корзин* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами* Брендирование: шелкография и стикеры* Гравировка* Внутренняя светодиодная подсветка* Внешний термостат / контроллер |
|--|--|--|--|--|

Ларь для мягкого мороженого с гнутыми дверьми



Caravell 306-99

Caravell 406-99

Caravell 506-99

Caravell 606-99

Общий объем (л)	299	395	478	563
Чистый объем (л)	234	311	356	420
Внутренние габариты (ш*г*в)	920 * 530 * 620	1185 * 530 * 620	1415 * 530 * 620	1650 * 530 * 620
Внешние габариты (ш*г*в)	1045 * 655 * 1247	1310 * 655 * 1247	1540 * 655 * 1247	1775 * 655 * 1247
Вес нетто (кг)	81	96	107	114
Вес брутто с упаковкой (кг)	100	113	120	124
Диапазон температур (°C)	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290
Мощность	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V
Частота	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Вместимость контейнера 20" (ед)	24	12	12	12
Вместимость контейнера 40" (ед)	48	32	26	26
Вместимость контейнера 40"НС (ед)	56	40	32	32
Вместимость грузовика (ед)	52	36	30	30

Стандартные Характеристики

- * Наклонные глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 2 корзины / 7 вкусов
- * Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)
- * Белый ларь
- * Термометр: внутренний, аналоговый
- * Металлический замок и 2 ключа
- * Упаковка для перевозки
- * Термостат: внутренний
- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- * Наклонные глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 2 корзины / 10 вкусов
- * Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)
- * Белый ларь
- * Термометр: внутренний, аналоговый
- * Металлический замок и 2 ключа
- * Упаковка для перевозки
- * Термостат: внутренний
- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- * Наклонные глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 3 корзины / 11 вкусов
- * Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)
- * Белый ларь
- * Термометр: внутренний, аналоговый
- * Металлический замок и 2 ключа
- * Упаковка для перевозки
- * Термостат: внутренний
- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- * Наклонные глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 3 корзины / 12 вкусов
- * Колеса: (50мм, одиночные, без тормозов)
- * Белый ларь
- * Термометр: внутренний, аналоговый
- * Металлический замок и 2 ключа
- * Упаковка для перевозки
- * Термостат: внутренний
- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

Дополнительные Характеристики

- * Индивидуализированные корзины
- * 7 вкусов мороженого
- * Перегородки для корзин
- * Колеса: двойной, потертый, с пробками
- * Брендирование: шелкография и стикеры
- * Гравировка
- * Внутренняя светодиодная подсветка
- * Внешний электротермостат / контроллер

- * Индивидуализированные корзины
- * 9/10 вкусов мороженого
- * Перегородки для корзин
- * Колеса: двойной, потертый, с пробками
- * Брендирование: шелкография и стикеры
- * Гравировка
- * Внутренняя светодиодная подсветка
- * Внешний электротермостат / контроллер

- * Индивидуализированные корзины
- * 11 вкусов мороженого
- * Перегородки для корзин
- * Колеса: двойной, потертый, с пробками
- * Брендирование: шелкография и стикеры
- * Гравировка
- * Внутренняя светодиодная подсветка
- * Внешний электротермостат / контроллер

- * Индивидуализированные корзины
- * 12 вкусов мороженого
- * Перегородки для корзин
- * Колеса: двойной, потертый, с пробками
- * Брендирование: шелкография и стикеры
- * Гравировка
- * Внутренняя светодиодная подсветка
- * Внешний электротермостат / контроллер

Ларь для мягкого мороженого с прямыми дверьми



Caravell 335-93

Caravell 445-93

Caravell 535-93

Caravell 635-93

Общий объем (л)	319	421	509	599
Чистый объем (л)	268	355	401	473
Внутренние габариты (ш*г*в)	920 * 530 * 620	1185 * 530 * 620	1415 * 530 * 620	1650 * 530 * 620
Внешние габариты (ш*г*в)	1045 * 655 * 1247	1310 * 655 * 1247	1540 * 655 * 1247	1775 * 655 * 1247
Вес нетто (кг)	81	96	107	114
Вес брутто с упаковкой (кг)	98	113	125	133
Диапазон температур (°C)	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22	-11 / -22
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290
Мощность	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V
Частота	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Вместимость контейнера 20" (ед)	24	12	12	12
Вместимость контейнера 40" (ед)	48	32	30	26
Вместимость контейнера 40"НС (ед)	56	40	32	32
Вместимость грузовика (ед)	52	36	36	30

Стандартные Характеристики

- * Глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 2 корзины / 7 вкусов

- * Колеса (одиночное, без ограничителей)

- * Белый ларь

- * Термометр: внутренний, аналоговый

- * Металлический замок и 2 ключа

- * Упаковка для перевозки

- * Термостат: внутренний

- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- * Глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 3 корзины / 9 вкусов

- * Колеса (одиночное, без ограничителей)

- * Белый ларь

- * Термометр: внутренний, аналоговый

- * Металлический замок и 2 ключа

- * Упаковка для перевозки

- * Термостат: внутренний

- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- * Глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 3 корзины / 11 вкусов

- * Колеса (одиночное, без ограничителей)

- * Белый ларь

- * Термометр: внутренний, аналоговый

- * Металлический замок и 2 ключа

- * Упаковка для перевозки

- * Термостат: внутренний

- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

- * Глухие раздвижные двери
- * Верхняя алюминиевая рамка
- * Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
- * 3 корзины / 12 вкусов

- * Колеса (одиночное, без ограничителей)

- * Белый ларь

- * Термометр: внутренний, аналоговый

- * Металлический замок и 2 ключа

- * Упаковка для перевозки

- * Термостат: внутренний

- * Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

Дополнительные Характеристики

- * Индивидуализированные корзины
- * 7 вкусов мороженого
- * Перегородки для корзин

- * Колеса: двойной, потертый, с пробками

- * Брендирование: шелкография и стикеры

- * Гравировка

- * Внутренняя светодиодная подсветка

- * Внешний электротермостат / контроллер

- * Индивидуализированные корзины

- * 9/10 вкусов мороженого

- * Перегородки для корзин

- * Колеса: двойной, потертый, с пробками

- * Брендирование: шелкография и стикеры

- * Гравировка

- * Внутренняя светодиодная подсветка

- * Внешний электротермостат / контроллер

- * Индивидуализированные корзины

- * 11 вкусов мороженого

- * Перегородки для корзин

- * Колеса: двойной, потертый, с пробками

- * Брендирование: шелкография и стикеры

- * Гравировка

- * Внутренняя светодиодная подсветка

- * Внешний электротермостат / контроллер

- * Индивидуализированные корзины

- * 12 вкусов мороженого

- * Перегородки для корзин

- * Колеса: двойной, потертый, с пробками

- * Брендирование: шелкография и стикеры

- * Гравировка

- * Внутренняя светодиодная подсветка

- * Внешний электротермостат / контроллер

Кулеры и консерваторы



Прямой

Caravell 235-93

Caravell 335-93

Caravell 445-93

Caravell 535-93

Caravell 635-93

Гнутый

Caravell 206-98

Caravell 306-98

Caravell 406-98

Caravell 506-98

Caravell 606-98

Общий объем (л)	194	299	395	478	562
Чистый объем (л)	149	240	312	382	454
Внутренние габариты (ш*г*в)	630 * 530 * 620	920 * 530 * 620	1185 * 530 * 620	1415 * 530 * 620	1650 * 530 * 620
Внешние габариты (ш*г*в)	755 * 655 * 915	1045 * 655 * 915	1310 * 655 * 915	1540 * 655 * 915	1775 * 655 * 915
Диапазон температур (°C)	0 / +10	0 / +10	0 / +10	0 / +10	0 / +10
Климатический класс	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7	4 / 7
Хладагент	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290	R134 / R290
Мощность	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V	220-240 V / 115 V
Частота	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Вместимость контейнера 20'' (ед)	42	30	24	20	18
Вместимость контейнера 40'' (ед)	86	64	50	44	38
Вместимость контейнера 40''НС (ед)	112	84	66	58	50
Вместимость грузовика (ед)	102	72	56	50	44

Стандартные Характеристики

* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие	* Внутреннее алюминиевое рефлексное покрытие
* 2 корзины (270 mm)	* 3 корзины (270 mm)	* 4 корзины (270 mm)	* 5 корзины (270 mm)	* 6 корзины (270 mm)
* Колеса (одиночное, без ограничителей)	* Колеса (одиночное, без ограничителей)	* Колеса (одиночное, без ограничителей)	* Колеса (одиночное, без ограничителей)	* Колеса (одиночное, без ограничителей)
* Белый ларь	* Белый ларь	* Белый ларь	* Белый ларь	* Белый ларь
* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый	* Термометр: внутренний, аналоговый
* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки	* Упаковка для перевозки
* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний	* Термостат: внутренний
* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)	* Кабель (2,5м от компрессорной решетки)

Дополнительные Характеристики

* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины	* Индивидуализированные корзины
* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин	* Перегородки для корзин
* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами	* Колеса: двойные, прорезиненные с тормозами
* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры	* Брендирование: шелкография и стикеры
* Гравировка	* Гравировка	* Гравировка	* Гравировка	* Гравировка
* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка	* Внутренняя светодиодная подсветка
* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер	* Внешний термостат / контроллер

Кулеры и консерваторы до 200л



S152 BCSG

S152 BC

D152DFSG AC/AF

Общий объем (л)	137	145	137
Чистый объем (л)	115	126	115
Внутренние габариты (ш*г*в)	460 * 510 * 560	460 * 510 * 675	460 * 510 * 560
Внешние габариты (ш*г*в)	585 * 635 * 890	585 * 635 * 890	585 * 635 * 890
Вес нетто (кг)	44	40	44
Вес брутто с упаковкой (кг)	48	44	48
Диапазон температур (°C)	0 / +10	0 / +10	-15 / -23
Климатический класс	4 / 6	4	4
Хладагент	R600a / R134a	R134a	R134a
Мощность	220 / 115 V	220 / 115 V	220 / 115 V
Частота	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Вместимость контейнера 20'' (ед)	54	54	54
Вместимость контейнера 40'' (ед)	114	108	114
Вместимость контейнера 40''НС (ед)	170	161	170
Вместимость грузовика (ед)	189	180	189

Стандартные
Характеристики

- * Внутреннее металлическое рефленое покрытие
- * Колеса
- * Наклонные корпус
- * Гнутые стеклянные раздвижные двери
- * Замок
- * Регулируемый термостат

- * Сплошная дверь
- * Внутреннее металлическое рефленое покрытие
- * Пластиковые ножки
- * Пластиковая рамка

- * Внутреннее металлическое рефленое покрытие
- * Колеса
- * Металлическая рамка
- * Наклонные корпус
- * Замок

Дополнительные
Характеристики

- * Отделка из нержавеющей стали
- * Плоское стекло
- * Держатель зонтика
- * Бампер
- * Стикеры

- * Отделка из нержавеющей стали
- * Канопе
- * Держатель зонтика
- * Бампер
- * Стикеры

- * Аналоговый / цифровой термометр
- * Канопе
- * Шелкография
- * Держатель зонтика
- * Корзина
- * Гнутое / Плоское стекло
- * Бампер
- * Стикеры
- * Внутренняя светодиодная подсветка
- * Отделка из нержавеющей стали

Баннеты



IFSG600

IFSG700

IFSG 600
Island Head

Общий объем (л)	790	912	658
Чистый объем (л)	603	698	471
Внутренние габариты (ш*г*в)	1720*730 *720	1970 * 730 * 720	1720 * 730 * 616
Внешние габариты (ш*г*в)	1856*870*925	2106 * 870 * 925	1856 * 870 * 820
Вес нетто (кг)	90	112	90
Вес брутто с упаковкой (кг)	135	135	111
Диапазон температур (°C)	-15 / -23	-15 / -23	-15 / -23
Климатический класс	4	4	4
Хладагент	R404a / R290	R404a / R290	R404a / R290
Мощность	220 / 115 V	220 / 115 V	220 / 115 V
Частота	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz	50 Hz / 60 Hz
Вместимость контейнера 20" (ед)	12	12	12
Вместимость контейнера 40" (ед)	26	26	26
Вместимость контейнера 40"НС (ед)	26	26	26
Вместимость грузовика (ед)	28	28	28

Стандартные Характеристики

- * Горизонтальная LED подсветка
- * Электрический термостат
- * Выключатель для света
- * Внутреннее металлическое рефлексное покрытие
- * Регулируемые ножки
- * Пластиковая рамка
- * Гнущее наклонное стекло

- * Горизонтальная LED подсветка
- * Электрический термостат
- * Выключатель для света
- * Внутреннее металлическое рефлексное покрытие
- * Регулируемые ножки
- * Пластиковая рамка
- * Гнущее наклонное стекло

- * Горизонтальная LED подсветка
- * Электрический термостат
- * Выключатель для света
- * Внутреннее металлическое рефлексное покрытие
- * Регулируемые ножки
- * Пластиковая рамка
- * Гнущее наклонное стекло
- * Решетка вентилятора из нержавеющей стали

Дополнительные Характеристики

- * Горизонтальная флуоресцентная подсветка
- * Колеса (с/ без тормозов)
- * Проволочный разделитель
- * Бампер
- * Стикеры
- * Внутренняя светодиодная подсветка

- * Горизонтальная флуоресцентная подсветка
- * Колеса (с/ без тормозов)
- * Проволочный разделитель
- * Бампер
- * Стикеры
- * Внутренняя светодиодная подсветка

- * Горизонтальная флуоресцентная подсветка
- * Колеса (с/ без тормозов)
- * Проволочный разделитель
- * Бампер
- * Стикеры
- * Внутренняя светодиодная подсветка

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-4159
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Адрес: <https://caravell.nt-rt.ru/> || эл.почта: cev@nt-rt.ru